



#### **Merkmale:**

- Schlüsselart: Konventioneller Schlüssel
- Anwendung Privatbereich: Sperrschließung, Schließanlage
- Anwendung Objektbereich: Sperrschließung, Schließanlage
- Zylinderart: Profilzylinder
- Serie: nuvius
- Geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren: Ja
- Geeignet nach Norm: DIN EN 1303, DIN 18252

#### **Ausführungen:**

- Doppelzylinder
- Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion
- Halbzylinder
- Doppelzylinder mit Drehknauf
- Hangschloss
- Hebelzylinder

#### **Kowotec GmbH**

In der Welsmicke 2  
57399 Kirchhundem

Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010

Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009

E-Mail: [info@kowotec.de](mailto:info@kowotec.de)

[www.kowotec-service.de](http://www.kowotec-service.de)

Übersicht der Ausführungen	nuvius	nuvius SL	nuvius SLX
DIN 18252 und EN 1303 Zertifizierung	■	■	■
VdS-Ausführung optional	■	■	■
6-stiftige Zylinder (bereits ab Baulänge 27/27)	■	■	■
Schlagpickingschutz	■	■	■
Bohrwiderstand serienmäßig	■	■	■
Erhöhter Kopierschutz dank patentierter Profilsérie	■	■	■
Bohrschutz optional	■	■	■
Bohr- und Ziehschutz optional	■	■	■
Verdeckt liegender oder beweglicher Kopierschutz	■	■	■
Zusätzlicher Manipulationsschutz durch seitliche Sperrleiste		■	■
Erhöhte Funktionalität bei Schließanlagen durch bis zu 4 weitere Abfrageelemente		■	
Maximale Funktionalität bei Schließanlagen durch bis zu 8 weitere Abfrageelemente			■

#### Kowotec GmbH

In der Welsmicke 2

57399 Kirchhundem

Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010

Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009

E-Mail: info@kowotec.de

[www.kowotec-service.de](http://www.kowotec-service.de)